

КОНФИГУРАТОР ГОРЕЛОК



MAKE WORK
LIFE EASIER

Жидкостное охлаждение с разъёмом Surelok™



Информация для заказа:

Артикул горелки Arc TIG формируется при помощи 9 простых шагов:

1. Выберите модель горелки
2. Выберите модуль управления
3. Выберите длину кабеля
4. Выберите силовой разъём
5. Выберите разъём подачи охлаждающей жидкости
6. Выберите разъём возврата охлаждающей жидкости
7. Выберите разъём подачи защитного газа
8. Выберите разъём управления
9. Выберите стартовый комплект

Пример:

T3W-S1-4M-SL-QWF1-QWR1-QWGS5-ATP1/SCB2

Горелка Arc TIG T3W, модуль с 1 кнопкой моментального переключения, 4 метра, большой разъём Dinse Surelok™ для жидкостного охлаждения, разъём подачи защитного газа с резьбой 1/4" BSP, разъёмы подачи и возврата охлаждающей жидкости с быстрьёмом 8.9мм, 7-пиновая вилка Uniarc с быстрьёмом, стартовый комплект с цангой под 1.6мм.

Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6	Шаг 7	Шаг 8	Шаг 9
Модель горелки	Модуль управления	Длина	Силовой разъём	Подача о/ж*	Возврат о/ж*	Подача газа	Разъём управления	Стартовый комплект
Код Наименование Жидкостное охлаждение T1W 330A DC T3W 400A DC T4W 450A DC T5W 550A DC T3WFX 400A DC с гибким гусакон T4WFX 450A DC с гибким гусакон T5WFX 550A DC с гибким гусакон	Код Наименование S1 С 1 кнопкой S3 С 3 кнопками 1KH С 1 кнопкой+1k потенциометром 2KH С 1 кнопкой+5k потенциометром 3KH С 1 кнопкой+10k потенциометром 4KH С 1 кнопкой+25k потенциометром 1TH С 1 фикс. кнопкой+1k потенциометром 2TH С 1 фикс. кнопкой+5k потенциометром 3TH С 1 фикс. кнопкой+10k потенциометром 4TH С 1 фикс. кнопкой+25k потенциометром RK2 С 1 клавишей RK4 С 2 клавишами *DM3 Модуль цифрового управления	Код Наименование 4м Кабель 4м 8м Кабель 8м	Силовые разъёмы Код Наименование SL1625 Малый разъём Dinse Surelok™ SL Большой разъём Dinse Surelok™	# Разъёмы подачи охлаждающей жидкости Код Наименование QWF0 Без разъёма QWF1 Разъём подачи о/ж* с быстрьёмом 8.9мм QWF2 Разъём подачи о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH QWF3 Разъём подачи о/ж* с резьбой 3/8" BSP QWF4 Разъём подачи о/ж* с резьбой M12 x 1.0	# Разъёмы возврата охлаждающей жидкости Код Наименование QWR0 Без разъёма QWR1 Разъём возврата о/ж* с быстрьёмом 8.9мм QWR2 Разъём возврата о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH QWR3 Разъём возврата о/ж* с резьбой 3/8" BSP QWR4 Разъём возврата о/ж* с резьбой M12 x 1.0	# Разъёмы подачи защитного газа Код Наименование QGS0 Без разъёма QGS1 Разъём подачи газа с резьбой 3/8" BSP QGS2 Разъём подачи газа с быстрьёмом 5.0мм QGS3 Разъём подачи газа с быстрьёмом 5.95мм QGS4 Разъём подачи газа с быстрьёмом 8.9мм QGS5 Разъём подачи газа с резьбой 1/4" BSP QGS6 Разъём подачи газа с резьбой M10 x 1.0 QGS7 Разъём подачи газа с резьбой 5/8" UNF RH QGS8 Разъём подачи газа с резьбой M12 x 1.0 QGS9 Разъём подачи газа с резьбой 1/8" BSP	Код Наименование ATP0 Без разъёма ATP1 7-пиновая вилка Uniarc с быстрьёмом ATP2 5-пиновая вилка Tuchel с быстрьёмом ATP3 3-пиновая вилка серии XS12 с быстрьёмом ATP4 5-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом ATP5 6-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом ATP6 7-пиновая вилка серии WS16 с быстрьёмом ATP7 14-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом ATP8 9-пиновая вилка серии SP21 с быстрьёмом ATP9 5-пиновая вилка серии WS16 с быстрьёмом ATP10 9-пиновая вилка Tuchel с быстрьёмом ATP15 7-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом	Стартовый комплект

* о/ж - охлаждающая жидкость

Пожалуйста, выберите в каталоге.

КОНФИГУРАТОР ГОРЕЛОК



MAKE WORK
LIFE EASIER

Жидкостное охлаждение с разъемом Surelok™ GT



Информация для заказа:

Артикул горелки Arc TIG формируется по 8 простым шагам:

1. Выберите модель горелки
2. Выберите модуль управления
3. Выберите длину кабеля
4. Выберите силовой разъем
5. Выберите разъем подачи охлаждающей жидкости
6. Выберите разъем возврата охлаждающей жидкости
7. Выберите разъем управления
8. Выберите стартовый комплект

Пример:

T3W-S1-4M-GT-QWF1-QWR1-ATP10/MCB2

Горелка Arc TIG T3W, модуль с 1 кнопкой моментального переключения, 4 метра, большой разъем с подачей газа Dinse Surelok™ GT Gas Through, разъемы подачи и возврата охлаждающей жидкости с быстросъемом 8.9мм, 9-пиновая вилка Tuchel с быстросъемом, стартовый комплект с цангой под 1.6мм.

Шаг 1		Шаг 2		Шаг 3		Шаг 4		Шаг 5		Шаг 6		Шаг 7		Шаг 8																																																																	
Модель горелки		Модуль управления		Длина		Силовой разъем		Подача о/ж*		Возврат о/ж*		Разъем управления		Стартовый комплект																																																																	
<table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td colspan="2">Жидкостное охлаждение</td></tr><tr><td>T1W</td><td>330A DC</td></tr><tr><td>T3W</td><td>400A DC</td></tr><tr><td>T4W</td><td>450A DC</td></tr><tr><td>T5W</td><td>550A DC</td></tr><tr><td>T3WFX</td><td>400A DC с гибким гусак</td></tr><tr><td>T4WFX</td><td>450A DC с гибким гусак</td></tr><tr><td>T5WFX</td><td>550A DC с гибким гусак</td></tr></table>		Код	Наименование	Жидкостное охлаждение		T1W	330A DC	T3W	400A DC	T4W	450A DC	T5W	550A DC	T3WFX	400A DC с гибким гусак	T4WFX	450A DC с гибким гусак	T5WFX	550A DC с гибким гусак	<table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>S1</td><td>С 1 кнопкой</td></tr><tr><td>S3</td><td>С 3 кнопками</td></tr><tr><td>1KH</td><td>С 1 кнопкой+1k потенциометром</td></tr><tr><td>2KH</td><td>С 1 кнопкой+5k потенциометром</td></tr><tr><td>3KH</td><td>С 1 кнопкой+10k потенциометром</td></tr><tr><td>4KH</td><td>С 1 кнопкой+25k потенциометром</td></tr><tr><td>1TH</td><td>С 1 фикс. кнопкой+1k потенциометром</td></tr><tr><td>2TH</td><td>С 1 фикс. кнопкой+5k потенциометром</td></tr><tr><td>3TH</td><td>С 1 фикс. кнопкой+10k потенциометром</td></tr><tr><td>4TH</td><td>С 1 фикс. кнопкой+25k потенциометром</td></tr><tr><td>RK2</td><td>С 1 клавишей</td></tr><tr><td>RK4</td><td>С 2 клавишами</td></tr><tr><td>*DM3</td><td>Модуль цифрового управления</td></tr></table>		Код	Наименование	S1	С 1 кнопкой	S3	С 3 кнопками	1KH	С 1 кнопкой+1k потенциометром	2KH	С 1 кнопкой+5k потенциометром	3KH	С 1 кнопкой+10k потенциометром	4KH	С 1 кнопкой+25k потенциометром	1TH	С 1 фикс. кнопкой+1k потенциометром	2TH	С 1 фикс. кнопкой+5k потенциометром	3TH	С 1 фикс. кнопкой+10k потенциометром	4TH	С 1 фикс. кнопкой+25k потенциометром	RK2	С 1 клавишей	RK4	С 2 клавишами	*DM3	Модуль цифрового управления			<table><tr><th colspan="2">Силовые разъемы</th></tr><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>GT</td><td>Большой разъем Dinse Gas Through Surelok™</td></tr></table>		Силовые разъемы		Код	Наименование	GT	Большой разъем Dinse Gas Through Surelok™							<table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>ATP0</td><td>Без разъёма</td></tr><tr><td>ATP10</td><td>9-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом</td></tr></table>		Код	Наименование	ATP0	Без разъёма	ATP10	9-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом	<table><tr><th colspan="2">Стартовый комплект</th></tr><tr><td colspan="2">Пожалуйста, выберите в каталоге.</td></tr></table>		Стартовый комплект		Пожалуйста, выберите в каталоге.	
Код	Наименование																																																																														
Жидкостное охлаждение																																																																															
T1W	330A DC																																																																														
T3W	400A DC																																																																														
T4W	450A DC																																																																														
T5W	550A DC																																																																														
T3WFX	400A DC с гибким гусак																																																																														
T4WFX	450A DC с гибким гусак																																																																														
T5WFX	550A DC с гибким гусак																																																																														
Код	Наименование																																																																														
S1	С 1 кнопкой																																																																														
S3	С 3 кнопками																																																																														
1KH	С 1 кнопкой+1k потенциометром																																																																														
2KH	С 1 кнопкой+5k потенциометром																																																																														
3KH	С 1 кнопкой+10k потенциометром																																																																														
4KH	С 1 кнопкой+25k потенциометром																																																																														
1TH	С 1 фикс. кнопкой+1k потенциометром																																																																														
2TH	С 1 фикс. кнопкой+5k потенциометром																																																																														
3TH	С 1 фикс. кнопкой+10k потенциометром																																																																														
4TH	С 1 фикс. кнопкой+25k потенциометром																																																																														
RK2	С 1 клавишей																																																																														
RK4	С 2 клавишами																																																																														
*DM3	Модуль цифрового управления																																																																														
Силовые разъемы																																																																															
Код	Наименование																																																																														
GT	Большой разъем Dinse Gas Through Surelok™																																																																														
Код	Наименование																																																																														
ATP0	Без разъёма																																																																														
ATP10	9-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом																																																																														
Стартовый комплект																																																																															
Пожалуйста, выберите в каталоге.																																																																															
<table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>4м</td><td>Кабель 4м</td></tr><tr><td>8м</td><td>Кабель 8м</td></tr></table>		Код	Наименование	4м	Кабель 4м	8м	Кабель 8м																																																																								
Код	Наименование																																																																														
4м	Кабель 4м																																																																														
8м	Кабель 8м																																																																														

* Необходимо программное обеспечение для интеграции со сварочным аппаратом.

КОНФИГУРАТОР ГОРЕЛОК

MAKE WORK
LIFE EASIER

Жидкостное охлаждение с разъёмом Surelok™ QD



Информация для заказа:

Артикул горелки Arc TIG формируется при помощи 8 простых шагов:

1. Выберите модель горелки
2. Выберите модуль управления
3. Выберите длину кабеля
4. Выберите силовой разъём
5. Выберите разъём подачи охлаждающей жидкости
6. Выберите разъём подачи защитного газа
7. Выберите разъём управления
8. Выберите стартовый комплект

Пример:

T3W-S1-4M-QD1-QWF1-QGS5-ATP1/MGL2

Горелка Arc TIG T3W, модуль с 1 кнопкой моментального переключения, 4 метра, разъём Surelok™ QD 1/4" BSP, разъём подачи охлаждающей жидкости с быстрьёмом 8.9мм, разъём подачи газа с резьбой 1/4" BSP, 7-пиновая вилка Uniarc с быстрьёмом, стартовый комплект со средней газовой линзой под 1.6мм.

Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6	Шаг 7	Шаг 8
Модель горелки	Модуль управления	Длина кабеля	Силовой разъём	Подача о/ж*	Подача газа	Разъём управления	Стартовый комплект
Код Наименование Жидкостное охлаждение T1W 330A DC T3W 400A DC T4W 450A DC T5W 550A DC T3WFX 400A DC с гибким гусак T4WFX 450A DC с гибким гусак T5WFX 550A DC с гибким гусак			Силовые разъёмы Код Наименование QD1 Surelok™ QD 1/4" BSP QD2 Surelok™ QD 3/8" BSP QD3 Surelok™ QD M12 x 1.0 QD4 Surelok™ QD M16 x 1.5		Код Наименование ATP0 Без разъёма ATP1 7-пиновая вилка Uniarc с быстрьёмом ATP2 5-пиновая вилка Tuchel с быстрьёмом ATP3 3-пиновая вилка серии XS12 с быстрьёмом ATP4 5-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом ATP5 6-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом ATP6 7-пиновая вилка серии WS16 с быстрьёмом ATP7 14-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом ATP8 9-пиновая вилка серии SP21 с быстрьёмом ATP9 5-пиновая вилка серии WS16 с быстрьёмом ATP10 9-пиновая вилка Tuchel с быстрьёмом ATP15 7-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом		
Код Наименование S1 С 1 кнопкой S3 С 3 кнопками 1KH С 1 кнопкой+1k потенциометром 2KH С 1 кнопкой+5k потенциометром 3KH С 1 кнопкой+10k потенциометром 4KH С 1 кнопкой+25k потенициометром 1TH С 1 фикс. кнопкой+1k потенциометром 2TH С 1 фикс. кнопкой+5k потенциометром 3TH С 1 фикс. кнопкой+10k потенциометром 4TH С 1 фикс. кнопкой+25k потенциометром RK2 С 1 клавишей RK4 С 2 клавишами * DM3 Модуль цифрового управления			# Разъёмы подачи охлаждающей жидкости Код Наименование QWF0 Без разъёма QWF1 Разъём подачи о/ж* с быстрьёмом 8.9мм QWF2 Разъём подачи о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH QWF3 Разъём подачи о/ж* с резьбой 3/8" BSP QWF4 Разъём подачи о/ж* с резьбой M12 x 1.0		# Разъёмы возврата охлаждающей жидкости Код Наименование QGS0 Без разъёма QGS1 Разъём подачи газа с резьбой 3/8" BSP QGS2 Разъём подачи газа с быстрьёмом 5.0мм QGS3 Разъём подачи газа с быстрьёмом 5.95мм QGS4 Разъём подачи газа с быстрьёмом 8.9мм QGS5 Разъём подачи газа с резьбой 1/4" BSP QGS6 Разъём подачи газа с резьбой M10 x 1.0 QGS7 Разъём подачи газа с резьбой 5/8" UNF RH QGS8 Разъём подачи газа с резьбой M12 x 1.0 QGS9 Разъём подачи газа с резьбой 1/8" BSP		
Код Наименование 4м Кабель 4м 8м Кабель 8м			Стартовый комплект Пожалуйста, выберите в каталоге.				

Необходимо программное обеспечение для интеграции со сварочным аппаратом.

КОНФИГУРАТОР ГОРЕЛОК



MAKE WORK
LIFE EASIER

Жидкостное охлаждение с разъёмом Surelok™ QD5

Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6	Шаг 7	Шаг 8
Модель горелки	Модуль управления	Длина кабеля	Силовой разъём	Подача о/ж*	Возврат о/ж*	Разъём управления	Стартовый комплект

Информация для заказа:

Артикул горелки Arc TIG формируется при помощи 8 простых шагов:

1. Выберите модель горелки
2. Выберите модуль подключения
3. Выберите длину кабеля
4. Выберите силовой разъём
5. Выберите разъём подачи охлаждающей жидкости
6. Выберите разъём возврата охлаждающей жидкости
7. Выберите разъём управления
8. Выберите стартовый комплект

Пример:

T3W-S1-4M-QD5-QWF1-QWR1-ATP1/LGL2

Горелка Arc TIG T3W, модуль с 1 кнопкой моментального переключения, 4 метра, разъём Surelok™ QD5 с резьбой 1/4" BSP, разъёмы подачи и возврата охлаждающей жидкости с быстросъёмом 8.9мм, 7-пиновая вилка Uniarc с быстросъёмом, стартовый комплект с увеличенной газовой линзой под 1.6мм.

Шаг 1		Шаг 2		Шаг 3		Шаг 4		Шаг 5		Шаг 6		Шаг 7		Шаг 8																																																																																																									
Модель горелки		Модуль управления		Длина кабеля		Силовой разъём		Подача о/ж*		Возврат о/ж*		Разъём управления		Стартовый комплект																																																																																																									
<table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td colspan="2">Жидкостное охлаждение</td></tr><tr><td>T1W</td><td>330A DC</td></tr><tr><td>T3W</td><td>400A DC</td></tr><tr><td>T4W</td><td>450A DC</td></tr><tr><td>T5W</td><td>550A DC</td></tr><tr><td>T3WFX</td><td>400A DC с гибким гусаком</td></tr><tr><td>T4WFX</td><td>450A DC с гибким гусаком</td></tr><tr><td>T5WFX</td><td>550A DC с гибким гусаком</td></tr></table>		Код	Наименование	Жидкостное охлаждение		T1W	330A DC	T3W	400A DC	T4W	450A DC	T5W	550A DC	T3WFX	400A DC с гибким гусаком	T4WFX	450A DC с гибким гусаком	T5WFX	550A DC с гибким гусаком	<table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>S1</td><td>С 1 кнопкой</td></tr><tr><td>S3</td><td>С 3 кнопками</td></tr><tr><td>1KN</td><td>С 1 кнопкой+1k потенциометром</td></tr><tr><td>2KN</td><td>С 1 кнопкой+5k потенциометром</td></tr><tr><td>3KN</td><td>С 1 кнопкой+10k потенциометром</td></tr><tr><td>4KN</td><td>С 1 кнопкой+25k потенциометром</td></tr><tr><td>1TH</td><td>С 1 фикс. кнопкой+1k потенциометром</td></tr><tr><td>2TH</td><td>С 1 фикс. кнопкой+5k потенциометром</td></tr><tr><td>3TH</td><td>С 1 фикс. кнопкой+10k потенциометром</td></tr><tr><td>4TH</td><td>С 1 фикс. кнопкой+25k потенциометром</td></tr><tr><td>RK2</td><td>С 1 клавишей</td></tr><tr><td>RK4</td><td>С 2 клавишами</td></tr><tr><td>*DM3</td><td>Модуль цифрового управления</td></tr></table>		Код	Наименование	S1	С 1 кнопкой	S3	С 3 кнопками	1KN	С 1 кнопкой+1k потенциометром	2KN	С 1 кнопкой+5k потенциометром	3KN	С 1 кнопкой+10k потенциометром	4KN	С 1 кнопкой+25k потенциометром	1TH	С 1 фикс. кнопкой+1k потенциометром	2TH	С 1 фикс. кнопкой+5k потенциометром	3TH	С 1 фикс. кнопкой+10k потенциометром	4TH	С 1 фикс. кнопкой+25k потенциометром	RK2	С 1 клавишей	RK4	С 2 клавишами	*DM3	Модуль цифрового управления	<table><tr><th colspan="2">Силовые разъёмы</th></tr><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>QD5</td><td>Surelok™ QD с резьбой 1/4" BSP</td></tr></table>		Силовые разъёмы		Код	Наименование	QD5	Surelok™ QD с резьбой 1/4" BSP	# Разъёмы подачи охлаждающей жидкости		# Разъёмы возврата охлаждающей жидкости		<table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>QWF0</td><td>Без разъёма</td></tr><tr><td>QWF1</td><td>Разъём подачи о/ж* с быстросъёмом 8.9мм</td></tr><tr><td>QWF2</td><td>Разъём подачи о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH</td></tr><tr><td>QWF3</td><td>Разъём подачи о/ж* с резьбой 3/8" BSP</td></tr><tr><td>QWF4</td><td>Разъём подачи о/ж* с резьбой M12 x 1.0</td></tr></table>		Код	Наименование	QWF0	Без разъёма	QWF1	Разъём подачи о/ж* с быстросъёмом 8.9мм	QWF2	Разъём подачи о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH	QWF3	Разъём подачи о/ж* с резьбой 3/8" BSP	QWF4	Разъём подачи о/ж* с резьбой M12 x 1.0	<table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>QWR0</td><td>Без разъёма</td></tr><tr><td>QWR1</td><td>Разъём возврата о/ж* с быстросъёмом 8.9мм</td></tr><tr><td>QWR2</td><td>Разъём возврата о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH</td></tr><tr><td>QWR3</td><td>Разъём возврата о/ж* с резьбой 3/8" BSP</td></tr><tr><td>QWR4</td><td>Разъём возврата о/ж* с резьбой M12 x 1.0</td></tr></table>		Код	Наименование	QWR0	Без разъёма	QWR1	Разъём возврата о/ж* с быстросъёмом 8.9мм	QWR2	Разъём возврата о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH	QWR3	Разъём возврата о/ж* с резьбой 3/8" BSP	QWR4	Разъём возврата о/ж* с резьбой M12 x 1.0	<table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>ATP0</td><td>Без разъёма</td></tr><tr><td>ATP1</td><td>7-пиновая вилка Uniarc с быстросъёмом</td></tr><tr><td>ATP2</td><td>5-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом</td></tr><tr><td>ATP3</td><td>3-пиновая вилка серии XS12 с быстросъёмом</td></tr><tr><td>ATP4</td><td>5-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом</td></tr><tr><td>ATP5</td><td>6-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом</td></tr><tr><td>ATP6</td><td>7-пиновая вилка серии WS16 с быстросъёмом</td></tr><tr><td>ATP7</td><td>14-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом</td></tr><tr><td>ATP8</td><td>9-пиновая вилка серии SP21 с быстросъёмом</td></tr><tr><td>ATP9</td><td>5-пиновая вилка серии WS16 с быстросъёмом</td></tr><tr><td>ATP10</td><td>9-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом</td></tr><tr><td>ATP15</td><td>7-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом</td></tr></table>		Код	Наименование	ATP0	Без разъёма	ATP1	7-пиновая вилка Uniarc с быстросъёмом	ATP2	5-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом	ATP3	3-пиновая вилка серии XS12 с быстросъёмом	ATP4	5-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом	ATP5	6-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом	ATP6	7-пиновая вилка серии WS16 с быстросъёмом	ATP7	14-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом	ATP8	9-пиновая вилка серии SP21 с быстросъёмом	ATP9	5-пиновая вилка серии WS16 с быстросъёмом	ATP10	9-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом	ATP15	7-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом	Стартовый комплект	
Код	Наименование																																																																																																																						
Жидкостное охлаждение																																																																																																																							
T1W	330A DC																																																																																																																						
T3W	400A DC																																																																																																																						
T4W	450A DC																																																																																																																						
T5W	550A DC																																																																																																																						
T3WFX	400A DC с гибким гусаком																																																																																																																						
T4WFX	450A DC с гибким гусаком																																																																																																																						
T5WFX	550A DC с гибким гусаком																																																																																																																						
Код	Наименование																																																																																																																						
S1	С 1 кнопкой																																																																																																																						
S3	С 3 кнопками																																																																																																																						
1KN	С 1 кнопкой+1k потенциометром																																																																																																																						
2KN	С 1 кнопкой+5k потенциометром																																																																																																																						
3KN	С 1 кнопкой+10k потенциометром																																																																																																																						
4KN	С 1 кнопкой+25k потенциометром																																																																																																																						
1TH	С 1 фикс. кнопкой+1k потенциометром																																																																																																																						
2TH	С 1 фикс. кнопкой+5k потенциометром																																																																																																																						
3TH	С 1 фикс. кнопкой+10k потенциометром																																																																																																																						
4TH	С 1 фикс. кнопкой+25k потенциометром																																																																																																																						
RK2	С 1 клавишей																																																																																																																						
RK4	С 2 клавишами																																																																																																																						
*DM3	Модуль цифрового управления																																																																																																																						
Силовые разъёмы																																																																																																																							
Код	Наименование																																																																																																																						
QD5	Surelok™ QD с резьбой 1/4" BSP																																																																																																																						
Код	Наименование																																																																																																																						
QWF0	Без разъёма																																																																																																																						
QWF1	Разъём подачи о/ж* с быстросъёмом 8.9мм																																																																																																																						
QWF2	Разъём подачи о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH																																																																																																																						
QWF3	Разъём подачи о/ж* с резьбой 3/8" BSP																																																																																																																						
QWF4	Разъём подачи о/ж* с резьбой M12 x 1.0																																																																																																																						
Код	Наименование																																																																																																																						
QWR0	Без разъёма																																																																																																																						
QWR1	Разъём возврата о/ж* с быстросъёмом 8.9мм																																																																																																																						
QWR2	Разъём возврата о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH																																																																																																																						
QWR3	Разъём возврата о/ж* с резьбой 3/8" BSP																																																																																																																						
QWR4	Разъём возврата о/ж* с резьбой M12 x 1.0																																																																																																																						
Код	Наименование																																																																																																																						
ATP0	Без разъёма																																																																																																																						
ATP1	7-пиновая вилка Uniarc с быстросъёмом																																																																																																																						
ATP2	5-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом																																																																																																																						
ATP3	3-пиновая вилка серии XS12 с быстросъёмом																																																																																																																						
ATP4	5-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом																																																																																																																						
ATP5	6-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом																																																																																																																						
ATP6	7-пиновая вилка серии WS16 с быстросъёмом																																																																																																																						
ATP7	14-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом																																																																																																																						
ATP8	9-пиновая вилка серии SP21 с быстросъёмом																																																																																																																						
ATP9	5-пиновая вилка серии WS16 с быстросъёмом																																																																																																																						
ATP10	9-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом																																																																																																																						
ATP15	7-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом																																																																																																																						
<table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>4м</td><td>Кабель 4м</td></tr><tr><td>8м</td><td>Кабель 8м</td></tr></table>		Код	Наименование	4м	Кабель 4м	8м	Кабель 8м																																																																																																																
Код	Наименование																																																																																																																						
4м	Кабель 4м																																																																																																																						
8м	Кабель 8м																																																																																																																						

Необходимо программное обеспечение для интеграции со сварочным аппаратом.

Пожалуйста, выберите в каталоге.

* о/ж - охлаждающая жидкость

Стартовый комплект

Пожалуйста, выберите в каталоге.

* о/ж - охлаждающая жидкость



г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, пом. 1
Республика Беларусь, Минский район, д. Королищевичи, ул. Совхозная, д. 7

+7 (800) 600-44-91
+7 (495) 278-08-08
+375 (44) 771-46-32

info@svarnoy.ru
msk@svarnoy.ru
minsk@svarnoy.ru