

## Set Taurus 505 Basic Duo Gouging

092-008313-00000



WE ARE WELDING



- Комплект специально для строжки, состоит из двух аппаратов Taurus 505 Basic
- Строжка угловым электродом сечением до 13 мм (1000 A)
- В базовой комплектации доступен режим сварки стержневыми электродами
- В базовой комплектации доступен режим сварки стали, хромоникелевых сплавов и алюминия в среде защитного газа
- Возможна сварка в среде защитного газа с отдельным механизмом подачи проволоки drive 4 Basic и панелью управления Basic
- Большой резерв мощности, достигаемый за счет высокой продолжительности включения, позволяет уменьшить тепловую нагрузку на все компоненты и увеличить срок службы аппарата
- Плавная регулировка динамики сварочной дуги (дресселирование)
- Возможность поставки тележки Trolley 39-1
- Экономия электроэнергии благодаря высокому КПД и функции энергосбережения
- Простая смена полярности сварочного тока без инструментов
- Контроль замыкания на землю (защитный проводник PE)
- Большие допуски колебаний сетевого напряжения обеспечивают абсолютную пригодность для работы от генератора
- Защита от брызг воды IP23
- Идеально подходит для использования с длинными шланг-пакетами
- Возможность подключения дистанционного регулятора и функциональной горелки
- **В комплект поставки входит только сварочный аппарат, другие компоненты, например, механизм подачи проволоки и модуль охлаждения следует выбрать среди принадлежностей!**

Диапазон регулировки сварочного тока	5 A - 1000 A
Длительность включения при температуре окружающей среды 60 °C	40 °C
60 %	1000 A
100 %	860 A
Частота сети	50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель (инерционный)	3 x 32 A
Сетевое напряжение (допуски)	3 x 400 В (-25 % - +20 %)
cos φ	0.99
КПД	90 %
Габариты аппарата (ДхШхВ) в мм	624 MM x 300 MM x 1536 MM
Вес аппарата	ca.126 кг
Класс защиты	IP 23
Стандарты	IEC 60 974-1; -10 / Знак S / ЭМС - класс A

06.02.2018

## Принадлежности

### OW CEE 16A/400V

092-008214-00000



- Werkseinbau (keine Nachrüstung)

### ON FILTER 405/505

092-002698-00000



- Schmutzfilter für Lufteinlass
- Schützt das Gerät zuverlässig vor Verunreinigungen unter schwierigen Arbeitsbedingungen.
- Für dekomakte Phoenix xx5 und Taurus xx5 sowie cool50 U40 und cool50-2 U40 geeignet

### Trolly 55-5

090-008632-00000



- Transportwagen
- Standfeste, stabile Bauweise
- Zum Transport einer Stromquelle, eines Kühlmoduls und einer Gasflasche

### WK95mm<sup>2</sup> 550A/60% 4m FIX

398-000595-00000



- Стационарный кабель массы с оригинальным зажимом FIX

### DM 842 Ar/CO2 230bar 15l D

394-002910-00015



- Изготовлен согласно стандарту ISO 2503
- Максимальное начальное давление 230 бар
- Одноступенчатый
- Плавная регулировка с высокой точностью
- Предохранительный манометр с индикацией давления или расхода (бар/psi или литров в минуту)
- С запорным вентилем

## Принадлежности

ON AL D13/27

092-003282-00000



- Abdeckkappe für Lastbuchsen

Gasschlauch

094-000010-00001



- Beidseitig mit Kunststoffmuttern zur werkzeuglosen Montage ausgestattet

ADAP DZA/EZA

094-016765-00000



- Переходник для сварочной горелки с разъема Dinse на центральный разъем Euro, со стороны аппарата