

fubag

ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ **INMIG 200 SYN PLUS**

Популярный сварочный полуавтомат получил расширенное синергетическое управление с возможностью выбора: материала, типа защитного газа, диаметра сварочной проволоки, типа режима работы горелки. Аппарат оснащен настройкой дополнительных сварочных параметров и панелями цифровой индикации параметров.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- три типа сварки (MMA, MIG-MAG, TIG);
- синергетическое управление в режиме MIG/MAG;
- функция сварки алюминия и нержавеющей стали в синергетическом режиме.

КОМПЛЕКТ	
	FB 250 3m арт. 38443
	Кабель заземления, 25 мм ² x 3 м, медь
	Кабель с электрододержателем, 25 мм ² x 3 м, медь
	Газовый шланг, 3 м
	Ролик для стали 0,6-0,8 Ролик для алюминия 0,8-1,0



Технические характеристики

Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение холостого хода, В	Диапазон сварочного тока, А	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	Ø сварочной проволоки, мм	Ø катушки, мм / вес, кг	Габариты (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
220	7,9	65,0	20 - 200	165	0,6 – 1,0	200 / 5	550 x 320 x 440	13,6

**СПЕШИТЕ
КУПИТЬ НОВИНКУ!**

Ждем ваших заказов!

За дополнительной информацией обращайтесь к своему персональному менеджеру.